

TP-702CTRS

特殊紙箱 / 彩盒專用打包機

TRANSPAK TP-702CTRS 是一款專為各式異型箱 - 包括四、六角盒、勾底盒等紙箱 / 彩盒所設計的高速打包機，適用於魚鱗式出紙的各種不規則紙箱 / 彩盒，高明的側推與後擋板設計，能確保紙箱 / 彩盒維持完美的堆疊與整齊度，也保護紙箱 / 彩盒在打包過程中免於受損並同時保有高度自動化。

TP-702CTRS 使用全德製 DC 無刷直流電機，有效提升工作效率，實現高質量捆包，同時也符合瓦楞產業對於打包機高速及高穩定性的需求。




NEW
High Speed
可達 **23** 包/分

機器特色


- 最先進的打捆頭設計

打捆頭使用德製的 DC 無刷直流電機，確保運作時的高穩定性及精準度。



- 帶電眼上升式後擋板

後擋板傾斜式上升設計，可有效避免與捆包物碰撞，確保紙箱/彩盒的整齊度，更能保證精準的打包位置。



- 維護方便

打包部和輸送機獨立設計，打包部可快速拉出機體，讓維修人員可更有效率地進行維修保養等售服工作。



- 換單快速且簡便

換單可透過德國西門子智能化觸摸屏輕易操作，精準設定後擋板與側拍齊的位置，讓換單工作更便利、快速與省力。

- 西門子 PLC 及觸摸屏

使用德國西門子 PLC 及觸摸屏，內建故障排除資訊，讓操作及問題排除更簡單。



- 免工具維修 (專利)

專利設計，不需使用工具即可輕易針對關鍵部件做清潔維修，提升日常保養便利性。

選裝配件

- 動力上壓機構

與桌面滾輪速度同步，穩定將捆包物送入打包位置，有效避免紙箱傾倒，確保最佳的堆疊狀態

- 第二組後擋板

精準設定第二打包位置

- 移動式腳踏開關

- 帶量偵測 (三色燈)

- 捆包物反向進入

技術資料

速度	可達23包/分
PP 打包帶規格	5 mm, 6 mm, 9 mm, 或 12 mm
束緊力	1 - 32 kg (for 5 mm, 6 mm, or 9 mm) 1 - 55 kg (for 12 mm)
最大捆包尺寸 (mm)	弓架寬度 寬度 高度 長度
	1000 950 × 400 × 1300
	1300 1250 × 400 × 1300
1600 1550 × 400 × 1300	
電壓	380V 50Hz 3PH